06.01.00. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES

06.01.01. Complexe de doublage thermique avec parement plâtre

Prestation

Fourniture et pose d'un complexe de doublage thermo-acoustique constitué d'un isolant en PSE élastifié revêtu en parement d'une plaque de plâtre cartonnée à haute dureté superficielle, type Doublissimo 90 + 10 de chez BPB PLACO (R = 2,55 m².K/W) ou équivalent collé au mortier adhésif sur les murs périphériques de manière à limiter les déperditions thermiques de ces parois.

Caractéristiques (indice d'affaiblissement acoustique, coefficient de résistance thermique, épaisseur, etc.), composition et mode de mise en œuvre des doublages conformes au cahier des charges du fabricant et à la réglementation en vigueur.

Y compris toutes sujétions de découpes, de renforts d'angles, de bâtis-supports sanitaires (fourni par le plombier le cas échéant), tous accessoires de pose (résilients, U plastique, angles saillants protégés par un profil, tasseaux pour doublage de grande hauteur, etc.), et toutes sujétions de calfeutrement des champs verticaux, horizontaux, arêtes, cueillies, etc., par calicots bandes armées et enduits adhésifs spéciaux pour une parfaite finition des ouvrages destinés à recevoir directement une peinture ou un revêtement carrelé.

Nota : concernant les parements de doublage dans les pièces humides, l'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires telles que la substitution des plaques standard par des plaques hydrofugées type Placomarine BA 13 de chez BPB PLACO ou équivalent, et la mise en place de bandes d'étanchéité et de cordons de joint mastic en pieds de parement.

Localisation en Tranche Ferme

En doublage intérieur des parois extérieures du bâtiment neuf, selon indications portées sur les plans et/ou détails de l'architecte.

Localisation en Tranche Conditionnelle

Sans objet.

Mode Métré **Le mètre carré (M^2)**

06.01.02. Cloisons de doublage sur ossature avec parement MDF et plâtre

Prestation

Fourniture et mise en œuvre de cloisons de doublage à parement plâtre sur ossature métallique type Placostil de chez BPB PLACO ou équivalent, composées comme suit :

- rails, lisses et montants simples ou doubles en acier galvanisé épaisseur 6/10e et largeur 48 mm, fixés au sol et plafond et assemblés par vissage, y compris joints préformés ;

- interposition d'un isolant en panneaux semi-rigides de laine de verre de 75 mm d'épaisseur minimale (R≥ 2,35 m².K/W de manière à limiter les déperditions thermiques de ces parois), y compris joints par bandes autocollantes ;
- parement en dessous de 240 cm de haut constitué de panneaux de fibres de bois moyenne densité (MDF) d'épaisseur 25 mm, dont la fourniture et la pose sont à la charge du menuisier (dito par ailleurs au lot concerné) ;
- parement au dessus de 240 cm constitué de 2 plaques de plâtre à bords amincis d'épaisseur 13 mm, avec un calepinage à 50 % de plaques pleines type Placoplatre BA 13 et 50 % de plaques perforées type Gyptone Quattro, de manière à optimiser l'absorption acoustique des parois.

Caractéristiques (indice d'affaiblissement acoustique, coefficient de résistance thermique, épaisseur, etc.), composition et mode de mise en œuvre des cloisons de doublage conformes au cahier des charges du fabricant et à la réglementation en vigueur.

Y compris toutes sujétions de découpes, de renforts d'angles, tous accessoires de pose, et toutes sujétions de calfeutrement des champs verticaux, horizontaux, arêtes, cueillies, etc., par joint-colle polyuréthane spécial pour une parfaite finition des ouvrages destinés à recevoir directement une peinture.

Localisation en Tranche Ferme

Sans objet.

Localisation en Tranche Conditionnelle

En doublage intérieur des façades extérieures de la salle de motricité, selon indications portées sur les plans et/ou détails de l'architecte.

Mode Métré **Le mètre carré (M^2)**

PE 30