LE PLAFOND RAYONNANT MODULAIRE
TYPE TRESCO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODULES PRM

Décor	Chauffants 60 W		Chauffants 75 W		Neutre	
	Référence	*Code*	*Référence*	*Code*	*Référence*	*Code*
Trescotherm B Voile blanc	MTC 60 B	57005	MTC 75 B	57010	MTN 600 B	57025
Trescotherm BG Blanc Granité	MTC 65 BG	57065	MTC 75 BG	57060	MTN 600 BG	57075
Trescotherm BF Blanc	MTC 65 BF	57115	MTC 75 BF	57110	MTN 600 BF	57125
Trescotherm BP Plâtre perforé	-	-	MTC 75 BP	57305	MTN 600 BP	57325

Le Plafond Rayonnant Modulaire - PRM 4

Il comporte un parement décoratif disponible en 4 versions, un élément film chauffant, un isolant thermique en laine minérale rigide et des liaisons froides normalisées. Prévu pour une pose sur un plafond suspendu à ossatures en T24, ses dimensions sont de 60 X 60 cm.



Découpe du module neutre d'après le panneau de la gamme ADVANTAGE de chez ECOPHON

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Le système est composé de panneaux Ecophon Advantage E et d'un système d'ossatures RocKLink T 15 ou T24, avec un poids approximatif de 2,5 kg/m². Les panneaux sont en laine de verre imprégné de peinture. La surface exposée est revêtue d'un voile de verre peint en blanc. Le dos des panneaux est revêtu d'un voile de verre. Les bords sont peints. L'ossature est en acier galvanisé, finition laquée.

GAMME DE SYSTÈME

Size, mm	600 x 600	1200 x 600
T24	•	•
T15	•	•
Thickness	15	15
Inst. diagr.	m122	m122



Panneau Advantage E



Coupe sur système Advantage E posé sur :
Ossature RocKLink 24

Jonction mur/panneau de rive

DT 1

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN D'ETUDES du BATIMENT Option A : Etudes et Economie	Réhabilitation et extension d'une école primaire et maternelle publique	
	EPREUVE E1 : EPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE SOUS-EPREUVE U 11 : ANALYSE D'UN PROJET	DOSSIER TECHNIQUE
Session 2010	DUREE : **4 H 00**	COEFFICIENT : 2