Le fabricant des produits du Bâtiment

D'ACTIV

Désactivant de prise en surface

R.C. : MMA n° : 3.649.210 K

D'ACTIV est un désactivant de prise qui empêche la prise des mortiers et des bétons en surface permettant ainsi, après lavage, la réalisation de mignonnette lavée et de béton rugueux.

- Formule à l'eau.
- Nettoyage à l'eau du matériel.
- Pas d'émanations nocives.

D'ACTIV existe en 3 versions :

Profondeur d'attaque :

-D'ACTIV vert : 6 mm
-D'ACTIV rose : 3 mm
-D'ACTIV jaune : 1 à 2 mm
-D'ACTIV Gel : s'applique à la brosse spécial surfaces en pente.

D'ACTIV s'utilise aussi bien avec du ciment blanc que du ciment gris.

ATTENTION :
Afin d'éviter de tacher les matériaux qui ne sont pas destinés à recevoir **D'ACTIV** (pavés, bas de murs...) il est conseillé d'appliquer à l'aide d'une brosse notre produit **PROTEX.**

D'ACTIV est employé pour la fabrication de dalles en béton lavé mais aussi pour la réalisation de terrasses, d'allées de jardin, de sols anti-dérapants, etc...

Afin de préserver l'aspect des dallages il est conseillé d'effectuer un traitement imperméabilisant à l'aide d'**OLEO PROTEC.**

Lavage

Aspect final

UTILISATION

AIRES DE BÉTON

Aussitôt après un **talochage soigné**, appliquer **D'ACTIV** par pulvérisation régulière, sans excès sur la surface du béton frais.
Il est nécessaire de laisser sécher le produit afin qu'il forme une pellicule continue.
Laver à l'aide d'un nettoyeur à haute pression lorsque la prise du béton est finie.
Le nettoyage du matériel s'effectue très facilement à l'eau.

RÉALISATION DE DALLES

Utiliser **D'ACTIV GEL** dans le fond du moule puis couler le béton avec précaution.
Après la prise, enlever le coffrage, laver et brosser.
L'efficacité du produit varie selon la température et la quantité appliquée sur le coffrage.

Ne pas appliquer par des températures supérieures à 25°C.
En cas de risque de forte pluie, protéger avec une bâche en plastique.

CARACTERISTIQUES

D'ACTIV :
Densité : 1,2
P.H. : 4
Aspect : gel fluide
Consommation : 150 à 200 grammes/m²

D'ACTIV GEL :
Densité : 1.30
P.H. : 4
Aspect : gel
Consommation : 300 grammes/m²

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickfds.com
N .B : Ne controlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.
Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux.
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

Site de Production :
ZA - 1, rue de la Boderie **72540 LONGNES**
Tél : 02.43.88.01.10 / Fax : 02.43.88.01.72

Agence Commerciale :
ZI - 39, rue Jules Verne **37520 LA RICHE**
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16

Internet : http://www.exo7.fr email : contact@exo7.fr

ED. 02/07
FDS sur internet : www.quickfds.com
S.A.R.L. au capital de 38112 € R.C.S. le Mans B 348 035 726 - APE : 4675 Z TVA intracommunautaire : FR 63 348 035 726