BOITE POSTALE 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
☎: + 33 (0)3 88 79 84 00 ● Fax : + 33 (0)3 88 79 84 01
Internet: http://www.soprema.fr ● E-mail: headquarter@soprema.com

FICHE TECHNIQUE
08/323 F

COLTACK

PRESENTATION

COLTACK est une colle à froid réactive à haut module, à base de bitume, de résine polyuréthanne et de solvants volatils.

CARACTERISTIQUES

	COLTACK
Masse volumique à 25 °c	1000 kg / m3
Teneur en extrait sec	88 %
Viscosité à 20 °C*	150 Po environ
Point d'éclair (ASTM D 56)	31 °C
Sec au toucher	< 6 heures
Résistance maximale	Après 7 jours
Adhérence par traction perpendiculaire sur isolant PSE / PUR (5 mm / min sur 20 x 20 cm)	Rupture dans l'isolant
* la viscosité est donnée à titre indicatif	

CONDITIONNEMENT ET CONSOMMATION

Hobbocks de 20 kg :
Consommation indicative : 200 à 300 g / m².
La stabilité au stockage est de 6 mois en conditionnement d'origine non entamé et retourné. Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur (température comprise entre 5 et 40 °C)Un bidon entamé ne peut être restocké.

EMPLOI

COLTACK est destinée principalement au collage de panneaux isolants thermiques de types mousses alvéolaires (polystyrène expansé, polyuréthanne, …) sur pare-vapeur ou ancien revêtement bitumineux (dans le cas de réfection).

MISE EN ŒUVRE

COLTACK s'applique en bandes (à l'arrosoir) ou par plots. Se référer aux Cahiers de ¨Prescriptions de Pose ou Avis Techniques correspondants.
Nettoyage des outils : solvants pétroliers, par exemple le White Spirit..

INDICATIONS PARTICULIERES

Précaution et indications particulières :
INFLAMMABLE. A n'utiliser que dans un endroit bien ventilé. Observer les précautions indiquées sur l'emballage. Pour plus de détails, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de la qualité :
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi, nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **ISO 9001, EN 29001** certifié **BSI.**

Soprema se réserve en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. R.C. STRASBOURG 558 500 187 00098.