Tuile Canal

CANAL Gélis

CANAL À TENONS Gélis



Une référence en matière de couverture.

- *Large Gamme de coloris*
- *Gamme d'accessoires spécifiques*
- *Qualité des argiles*
- *Marque NF*
- *Compatible avec notre tuile photovoltaïque*

PRODUIT NATUREL
SANS SILICONE

www.imerys-toiture.com

TOITURE STRUCTURE

IMERYS Terre Cuite

NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.

Tuiles de Couvert

Rouge



Terroir

Provence Vieux Toits

Paysage

Littoral Flammé

Tabac

Rouergue

Bastide

Paille

Tuiles de Courant à tenons



Vieux Pastel

Tradition

Emporda

NOUVEAU

Site industriel de Blajan
31350 Blajan
Tél. 05 61 94 88 88 - Fax 05 61 94 88 89
www.imerys-toiture.com

NF

Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.
Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (Méthode C pour les tuiles à emboîtement, glissement et Canal, Méthode E 150 cycles pour les tuiles plates) et la résistance au gel «climat de montagne» uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM.
www.marque-nf.com

Toutes les Tuiles Imerys Terre Cuite sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304, et à la résistance au gel (Méthode E 150 cycles).

AFAQ ISO 14001 VERSION 2004 — AFAQ ISO 9001 VERSION 2000

Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor certification, aux normes ISO 9001 version 2000 et ISO 14001 version 2004.

Garantie 30 ans

CE

pad 04 78 42 70 02
création 04-2009 - DOS. 09.02.013 - IMERYS TC - RCS LYON B 449 354 224

Tuile Canal

CANAL Gélis

CANAL À TENONS Gélis

Caractéristiques techniques

TUILES DE COUVERT
Longueur hors tout : ≈ 500 mm
Largeur haut : ≈ 155 mm
Largeur bas : ≈ 210 mm
Poids unitaire : ≈ 2,4 kg
Quantité par palette : 200 tuiles

TUILES DE COURANT A TENONS
Longueur hors tout : ≈ 500 mm
Largeur haut : ≈ 210 mm
Largeur bas : ≈ 155 mm
Poids unitaire : ≈ 2,6 kg
Quantité par palette : 120 tuiles

Largeur utile de 230 mm mini à 260 mm maxi

Nombre au m²
(pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant) :
au pureau de 330 mm (recouvr. = 170 mm) : ≈ 11,6 tuiles / m²
au pureau de 340 mm (recouvr. = 160 mm) : ≈ 11,3 tuiles / m²
au pureau de 350 mm (recouvr. = 150 mm) : ≈ 11,0 tuiles / m²
au pureau de 360 mm (recouvr. = 140 mm) : ≈ 10,7 tuiles / m²

Ml de liteaux par m² de couverture :
R= 140 mm au pureau : 360 mm = 2,78 ml
R= 150 mm au pureau : 350 mm = 2,86 ml
R= 160 mm au pureau : 340 mm = 2,94 ml
R= 170 mm au pureau : 330 mm = 3,03 ml

Coupe transversale au niveau du liteau

Pose avec planches de rive, sans rive



≈260 mm maxi ≈260 mm maxi ≈260 mm maxi ≈260 mm maxi ≈260 mm maxi ≈260 mm maxi

Cotations



Faîtage scellé

Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan

Tuile chatière Canal [1]
(section sans grille = 21 cm²)
Réf. 403.21



Tuile à douille Canal [2] [4]
ø 120 utile
Réf. 453.31

Accessoires de faîtage



Faîtière / arêtier à pureau variable à emboîtement (2,5 au ml) [4]
Réf. 708



About d'arêtier pureau variable à emboîtement [4]
Réf. 871

Autres accessoires

Tuile Canal en verre [3]
Réf. VER 1 N

Crochet Canal longeur 120 [3]
Réf. CRCAN.S120

	Largeur bas	Largeur haut	Longueur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m²	DTU	Site de production
Tuile de couvert Réf.403	≈ 210 mm	≈ 155 mm	≈ 500 mm	≈ 2,4 kg	de 10,7 à 11,6 (selon recouvremement)	40-22	Blajan
Tuile de courant à tenons Réf.453	≈ 155 mm	≈ 210 mm	≈ 500 mm	≈ 2,6 kg	de 10,7 à 11,6 (selon recouvremement)	40-22	Blajan

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-22).
Ne s'applique pas aux tuiles Canal à Blocage qui ont un recouvrement fixe
Important : au delà de 12ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200m		Zone 2 entre 200 et 500m		Zone 3 > 500m	
	PENTE (m/m)	RECOUVREMENT (m/m)	PENTE (m/m)	RECOUVREMENT (m/m)	PENTE (m/m)	RECOUVREMENT (m/m)
Protégé	0,24	140	0,27	150	0,30	150
Normal	0,27	150	0,30	160	0,33	160
Exposé	0,30	160	0,33	170	0,35	170

Accessoire de rive

Tuile à douille Canal ø 100 utile (2) (4)
Réf. 453.30

Lanterne ø 120 utile (section d'aération : 140 cm²)
Réf. 1011

Lanterne ø 100 utile (section d'aération : 130 cm²)
Réf. 1005



Lanterne bi-section ø 120 utile et ø 150 utile (section d'aération : 130 cm²)
Réf. 1000



Fronton 90° grand modèle pour faîtières pureau variable (grande ouverture) et rabat (4)
Réf. 814



About d'arêtier Canal (4)
Réf. 868



Rencontre porte poinçon 3 ou 4 ouvertures rondes
Réf. 905 ou Réf. 909



Calotte 3 ou 4 ouvertures rondes
Réf. 935 ou Réf. 936

Poinçon pointe allongée
Réf. 985



Poinçon pomme de pin sud
Réf. 986



Poinçon pointe élancée sud
Réf. 987

Crochet Canal longeur 140 (3)
Réf. CRCAN.S140

Crochet Canal longeur 150 (3)
Réf. CRCAN.S150

Crochet Canal longeur 160 (3)
Réf. CRCAN.S160

Crochet Canal longeur 170 (3)
Réf. CRCAN.S170



Crochet long à oeil cambré 53 cm inox (3)
Réf. CRCAN.530



Crochet long à oeil cambré 55 cm inox (3)
Réf. CRCAN.550

Tuile à énergie solaire

Tuile photovoltaïque
Réf. PH FOG 13
Contactez notre hotline pour mise en oeuvre spécifique

(1) Accessoire commun aux Canal 230-50 et Gélis
(2) Accessoire commun à toutes les Canal, sauf Charentaise et Gironde 50
(3) Produit de revente
(4) Non disponible dans tous les coloris