

Isoler la Maison à Ossature Bois

avec UNE GAMME COMPLÈTE pour UNE RÉPONSE GLOBALE

LES ISOLANTS ISOMOB

Panneau semi-rigide en laine de verre, nu ou revêtu d'un voile de verre, en panneau ou à dérouler. Prédécoupé aux largeurs standard des entraxes des murs MOB, il s'intègre sans découpe entre les bois d'ossature. Excellentes performances thermo-acoustiques. Calage facile entre montants. Très bon classement de réaction au feu.

• **Isomob 32 nu** ($\lambda = 0,032 \text{ W/(m.K)}$) :
Certificat de conformité **CE** n° : 1163-CPD-0170 - Certificat ACERMI  n° : 02/018/540

• **Isomob 35** ($\lambda = 0,035 \text{ W/(m.K)}$) :
Certificat de conformité **CE** n° : 1163-CPD-0126 - Certificat ACERMI  n° : 03/018/340


Référence ISOVER	Article	R m².K/W	Épaisseur mm	Longueur m	Largeur m	Conditionnement			
						m²/colis	colis/palette	rtx/palette	m²/palette
85729	Isomob 32	4,50	145	1,35	0,565	3,81	16	80	61,02
85728	Isomob 32	3,75	120	1,35	0,565	3,81	20	100	76,27
85117	Isomob 35	4,10	145	3,40	0,365	3,72	30	90	111,69
85118	Isomob 35	4,10	145	3,40	0,565	3,84	30	60	115,26
85115	Isomob 35	3,40	120	3,90	0,365	4,27	30	90	128,12
85116	Isomob 35	3,40	120	3,90	0,565	4,40	30	60	132,21


LES ISOLANTS ISOCONFORT


Panneaux semi-rigides à dérouler en laine de verre :

• Épaisseurs 160 à 240 mm : revêtus d'un surfaçage kraft

• Épaisseurs 60 à 140 mm : revêtus d'un voile confort

• **Isoconfort 35 revêtu kraft** ($\lambda = 0,035 \text{ W/(m.K)}$) :
Certificat de conformité **CE** - Certificat ACERMI  n° : 05/018/408

• **Isoconfort 35** ($\lambda = 0,035 \text{ W/(m.K)}$) :
Certificat de conformité **CE** n° : 1163-CPD-0126 - Certificat ACERMI  n° : 03/018/340

• **Isoconfort 32** ($\lambda = 0,032 \text{ W/(m.K)}$) :
Certificat de conformité **CE** n° : 1163-CPD-0170 - Certificat ACERMI  n° : 05/018/384

Référence ISOVER	Article	R m².K/W	Épaisseur mm	Longueur m	Largeur m	Conditionnement		
						m²/colis	colis/palette	m²/palette
85727	Isoconfort 35 revêtu kraft	6,85	240	2,60	1,20	3,12	24	74,88
65157	Isoconfort 35 revêtu kraft	6,25	220	2,80	1,20	3,36	24	80,64
65155	Isoconfort 35 revêtu kraft	6,25	220	2,80	0,60	3,36 (2 rtx)	24	80,64
85093	Isoconfort 35 revêtu kraft	5,70	200	3,00	1,20	3,60	30	108,00
85494	Isoconfort 35 revêtu kraft	5,70	200	3,00	0,60	3,60 (2 rtx)	30	108,00
85094	Isoconfort 35 revêtu kraft	5,10	180	3,30	1,20	3,96	30	118,80
85092	Isoconfort 35 revêtu kraft	4,55	160	3,70	1,20	4,44	30	133,20
73478	Isoconfort 35	4,00	140	3,40	1,20	4,08	30	122,40
73474	Isoconfort 35	3,40	120	3,90	1,20	4,68	30	140,40
73477	Isoconfort 35	2,85	100	4,50	1,20	5,40	30	162,00
73476	Isoconfort 35	2,25	80	5,30	1,20	6,36	30	190,80
73475	Isoconfort 35	1,70	60	7,00	1,20	8,40	30	252,00
73229	Isoconfort 32	3,10	100	3,60	1,20	4,32	30	129,60
73228	Isoconfort 32	2,50	80	4,50	1,20	5,40	30	162,00
73227	Isoconfort 32	1,85	60	6,00	1,20	7,20	30	216,00