

Placoflam® BA 15

Plaque de plâtre à haute résistance au feu de couleur rose. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.

LES + PRODUIT

- + Haute résistance au feu
- + Mise en oeuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système PRF
- + Facile à identifier : couleur rose

DESCRIPTION

- + Teinte ou couleur parement SDC : [Rose](#)
- + Epaisseur arrondie de la plaque : [15 mm](#)
- + Epaisseur réelle : [15 mm](#)
- + Largeur : [1200 mm](#)
- + Poids au m2 : [12 kg](#)

PERFORMANCES

- + Classement à l'humidité : [Non applicable](#)
- + Perméance : [1](#)
- + Réaction au Feu (Euroclasse) : [A2-s1, d0](#)
- + Résistance thermique : [0.04 m².K/W](#)

MISE EN OEUVRE

- + Produits de finition associés : [Enduit, bande](#)
- + Mode de pose : [A visser](#)
- + Traitement des joints : [avec bande papier](#)

DESTINATION

- + **Destination :** Tous types de bâtiments nécessitant des degrés coupe-feu élevés dans le cadre de la protection des personnes.
- + **Usage :** Cloisons, plafonds

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Aspect : [Lisse](#)
- + Composants essentiels : [Plâtre](#)
- + Pare vapeur : [Non](#)
- + Type de bord SDC : [Aminci](#)
- + Type de bord Placo : [BA](#)
- + Type de parement : [Carton](#)
- + Type de plaque : [F](#)

RÉFÉRENCES

- + N° CE : [EN 520](#)
- + N° DTU : [25.41](#)
- + Marque : [NF](#)
- + Etiquette Sanitaire : [A+](#)
- + N° DOP : [PL001](#)