

CONSTRUCTION D'UNE SALLE OMNISPORTS

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

(DCE)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C. C. T. P.)

LOT N°11 : PEINTURES

SOMMAIRE

A. DEFINITION DE L'OPERATION	2
B. GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT	2
C. DESCRIPTION DES OUVRAGES DU PRESENT LOT	6
1. OUVRAGES EXTERIEURS	9
1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES.....	9
1.2 TRAVAUX DE PEINTURE SUR OUVRAGES EXTERIEURS NEUFS.....	9
2. OUVRAGES INTERIEURS	10
2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES.....	10
2.2 SUPPORTS INTERMEDIAIRES.....	10
2.3 TRAVAUX DE PEINTURE SUR OUVRAGES INTERIEURS	10
2.4 OUVRAGES ACCESSOIRES	12
3. DIVERS	13
3.1 NETTOYAGE DE CHANTIER.....	13
3.2 REMISE DE DOCUMENTS	13
3.3 SECURITE	13
4. OPTION(S) A CHIFFRER OBLIGATOIREMENT	14
4.1 OPTION N°1 : TRAVAUX DE PEINTURE SUR PLAFONDS	14
4.2 OPTION N°2 : TRAVAUX DE PEINTURE SUR MURS	14
4.3 OPTION N°3 : TRAVAUX DE PEINTURE EN SOL	14

A. DEFINITION DE L'OPERATION

Le présent document a pour objet de décrire les travaux nécessaires à l'exécution du lot :

N°11 – PEINTURES,

pour la « CONSTRUCTION D'UNE SALLE OMNISPORTS »

B. GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir :

- les documents techniques applicables aux travaux de traitements de façade ;
- les documents techniques applicables aux ouvrages de peintures et de revêtements muraux ;
- les normes AFNOR ;
- les Normes Françaises Homologuées (NF) ;
- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions des cahiers des clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (DTU) ;
- ainsi qu'aux Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU ;
- les spécifications de l'U.N.P. ;
- les recommandations professionnelles du SNJF ;
- les règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail ;
- les préconisations thermiques : document dressé par le BET A INGENIERIE
« calculs réglementaires RT2005 » ;
- l'article R111-18-8 du Code de la Construction et de l'Habitation et décret du 26 février 2007 concernant le respect des règles d'accessibilité ;
- le code de la construction et de l'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public articles L. 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants) ;
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Indications au CCTP

L'entrepreneur devra la fourniture de tous les produits propres à l'exécution des travaux, de l'outillage et du matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages nécessaires à leur mise en œuvre de même que tous les transports et manutentions diverses.

Le présent CCTP est donné à titre indicatif et a pour but de faire connaître le programme général. L'entrepreneur devra donc prévoir tous les travaux accessoires et complémentaires nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage, même si la présente description les avait omis ou insuffisamment décrits.

L'entrepreneur du présent lot ne pourra, par conséquent, sous aucun prétexte, arguer du défaut d'énonciation soit du CCTP, soit du cahier des charges, pour demander en dehors du forfait un supplément pour les ouvrages et les fournitures nécessaires à l'exécution complète de l'ouvrage principal. Il est donc précisé que tous les travaux accessoires et connexes aux travaux principaux, faisant l'objet du présent avis sont implicitement compris dans le forfait.

Prescriptions particulières

L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l'état des lieux et des difficultés éventuelles d'exécution des travaux.

Objet et limites des prestations

Les travaux concernent l'ensemble des travaux nécessaires à la fourniture, au façonnage, à la mise en place ou à l'application de tous les ouvrages décrits dans le présent cahier des clauses techniques particulières.

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra les prestations suivantes :

- études diverses d'exécution et de détails des ouvrages,
- réception des supports : l'entrepreneur fera toutes réserves utiles si besoin est, avant d'entreprendre tout travail ; tout début d'exécution entraîne implicitement une réception sans réserve,
- relevés de l'état des lieux,
- dressement de tout constat d'huissier que l'entrepreneur jugera nécessaire d'effectuer avant ou pendant les travaux,
- stockage dans local sec et clos des matériaux en attente de pose, dans tous les cas à minima dans les conditions stipulées par les fabricants,
- fourniture, pose, réglage et protection de tous les ouvrages pendant toute la durée du chantier jusqu'à la réception,
- nettoyage des ouvrages en fin de chantier,
- tous les ouvrages accessoires lors de la mise en œuvre des prestations du présent lot, y compris la mise en place des dispositifs provisoires de sécurité et de protection contre les chutes réglementaires.

Il est bien entendu que moyennant le prix global et forfaitaire, l'entrepreneur devra assurer tous les travaux de sa profession nécessaires ou suppléments utiles au complet achèvement des ouvrages, lesquels ne doivent faire l'objet d'aucun supplément.

Peinture

La marque de peinture choisie par l'entrepreneur fera partie du groupement professionnel des fabricants de peinture pour le bâtiment. L'entrepreneur indiquera dans sa soumission la marque de peinture qu'il aura choisie, et précisera sur son offre détaillée les références des produits qu'il se propose d'employer. Cette marque fera partie du groupement professionnel des fabricants de peinture pour le bâtiment. Il devra joindre également les fiches techniques correspondantes par prestation.

Il pourra être demandé au fabricant des peintures retenues, son assistance technique tant au démarrage des travaux de peinture, qu'en cours des travaux.

Il devra la reconnaissance des fonds et sera tenu de signaler ceux qui ne sembleraient pas offrir une garantie suffisante pour la bonne tenue des peintures prévues.

Il devra vérifier que le système de peinture prescrit au présent CCTP est cohérent, et que les sous-couches sont compatibles avec les finitions et la nature des supports. De ce fait, il sera utilisé de préférence les systèmes complets en provenance d'un même fabricant.

Les surfaces peintes devront satisfaire aux performances imposées par les tests du CSTB (publiés dans le cahier n°695 de Juin 1969) suivant les différentes familles des locaux.

L'entrepreneur devra tous les raccords de peinture après exécution des jeux éventuels, sur toutes les canalisations et appareils de plomberie, après les essais de mises en service de l'installation. Il devra également vérifier et s'assurer après peinture du bon fonctionnement de toutes les ouvertures.

La mise au ton des différents produits décrits sera fournie à l'entreprise avant l'exécution de son travail, le programme ton sera particulier à chaque ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de respecter tous les tons donnés qui seront choisis par le maître d'œuvre parmi les cartes d'échantillons. Ces teintes ne devront pas faire l'objet d'une mise au ton approximative par l'entrepreneur, au moyen de colorants divers autres que ceux préconisés par le fabricant.

Avant toute application, l'entrepreneur sera tenu de présenter au maître d'œuvre des échantillons correspondants en qualité et mise à la teinte, à ceux décrits dans le programme couleurs.

Une différence de teinte pourra être demandée par le maître d'œuvre entre la sous-couche et la finition.

Mise en œuvre

La mise en œuvre des travaux de peinture comprendra :

- reconnaissance préalable des subjectiles ;
- précautions à prendre pour la protection des ouvrages non peints ;
- précautions à prendre pour la protection des abords et du voisinage ;
- règles générales d'exécution ;
- ouvrages préparatoires et accessoires ;
- dépôt préalable d'échantillons et surfaces témoins ;
- réception et entretien, réfection, contrôle ;
- nettoyage de mise en service.

L'entrepreneur est aussi tenu de remédier aux défauts de surfaces des matériaux pour assurer une présentation conforme aux souhaits du maître d'œuvre. Il s'entend que les défauts propres aux matériaux, fissures ou éraflures profondes ainsi que le bullage ou dénivellations des bétons coulés ou banchés, seront obturés et nivelés avant mise en peinture par le responsable de l'état des surfaces, sauf prescriptions contraires.

Réception des supports

L'entrepreneur s'assurera que les supports qui lui sont fournis sont sains, lisses, sans tache et sans humidité et qu'ils lui permettent d'exécuter ses ouvrages dans les meilleures conditions. Il lui appartiendra de signaler au maître d'œuvre tous supports défectueux qui seraient à reprendre ou à ragréer par le lot GROS-OEUVRE ou le lot CLOISON.

A partir de cette réception, il sera pleinement responsable de la qualité de ses travaux.

Tolérance : une règle de 2,00 m appliquée en tous sens, ne devra pas faire apparaître de flaches supérieures à 0,005 m.

Impression

Toutes les menuiseries bois intérieures recevront, sur le chantier, par le peintre, avant leur pose et après réception par le maître d'œuvre, une couche d'impression sur toutes les faces, compatible avec les peintures de finition. Les éléments auront été préalablement brossés.

L'entrepreneur s'étant informé des essences de bois employées ne pourra émettre aucune réclamation à ce sujet en cas de litige sur la tenue de ses peintures.

Pour tous les ouvrages métalliques, en menuiserie, en métallerie ou en serrurerie, toutes les canalisations de plomberie, la première couche anticorrosion, dans le cas d'ouvrages non galvanisés ou non métallisés, aura été exécutée par les entrepreneurs attributaires de chacun de ces lots. La 2ème couche antirouille éventuelle sera due au présent lot, qui prendra à sa charge tous les travaux nécessaires de brossage, raccords antirouille éventuels à effectuer avant l'application de cette deuxième couche. Le choix de ces peintures antirouille sera fait en accord avec les entrepreneurs ayant fourni les supports à traiter.

Les menuiseries aluminium et PVC sont exclues du présent lot. Elles ne devront subir aucune dégradation ou tache à la suite de l'intervention de l'entrepreneur du présent lot qui devra les protéger soigneusement.

Protection

Les locaux seront fermés à clé et les clés remises à un responsable qui ne les délivrera que sur décharge signée.

L'entrepreneur devra, pendant toute la durée des travaux, la protection des revêtements de sols, des appareils sanitaires, robinetterie, des appareils de chauffage, quincaillerie, serrures, prises électriques et boutons-poussoirs, etc.

Les raccords de peinture à effectuer, après la mise en jeu, seront dus par l'entreprise et compris dans la valeur des travaux.

Teinte - coloris

Les teintes seront au choix du maître d'œuvre. Il pourra demander les teintes qu'il désire, y compris les teintes fines et couleurs vives dans la limite de 4 teintes par article de peinture.

Le choix des teintes portera uniquement dans les gammes proposées par les fournisseurs.

Définition des qualités de finition

La qualité de finition des travaux de peinture sera de catégorie "SOIGNEE" sauf spécifications contraires au présent CCTP.

Essais avant réception

Une fois les travaux terminés et avant réception, le Maître de l'Ouvrage aura la possibilité de demander l'exécution des essais normalisés suivants :

- essais d'adhérence par traction directe,
- essais de résistance mécanique non destructifs (scléromètre),
- mesures de tolérances superficielles.

Coordination

L'entrepreneur se mettra en rapport avec les titulaires des autres corps d'état pour assurer une parfaite finition de ses ouvrages.

Sécurité de chantier

La sécurité anti-chutes réglementaires sera prévue par l'entreprise, conformément à la réglementation en vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur pour l'utilisation des moyens de manutention et travail en hauteur (filets, harnais, etc.).

Hygiène et sécurité

Les prestations et prix remis sont réputés tenir compte de toutes les obligations relatives à la sécurité, la protection et la santé des travailleurs, conformément au Code du Travail, au CCAG de Travaux, au PGCSPS, ainsi qu'à la loi du 31 décembre 1993 et ses décrets d'applications.

Nettoyage

La prestation comprendra le démontage et le repliement des protections et échafaudages et le nettoyage de tous les locaux, circulations et abords du chantier, de tous les débris provenant des travaux exécutés par l'entrepreneur, tant pendant la période d'intervention qu'à la fin de celle-ci.

L'entreprise du présent lot devra l'évacuation aux décharges publiques de tous ses déchets et gravois, aucun stockage sur le chantier ne sera toléré.

Tout manquement à ces prescriptions fera automatiquement l'objet d'une retenue d'un montant correspondant aux frais nécessités par l'intervention d'une tierce entreprise spécialisée.

C. DESCRIPTION DES OUVRAGES DU PRESENT LOT

GENERALITES COMMUNES

Conditions climatiques

Voir CCTP LOT n°00 Généralités communes à tous les lots.

Charges permanentes

Suivant normes NFP 06.004.

Charges d'exploitation

Suivant normes NFP 06.001.

Classification de l'établissement

Voir CCTP LOT n°00 Généralités communes à tous les lots.

Spécifications

L'entrepreneur du présent lot est réputé avoir effectué une visite détaillée sur le site afin d'apprécier l'environnement du chantier, les conditions locales, les conditions d'accès, etc.

Les entreprises veilleront sous leur responsabilité à ce que l'activité liée au chantier ne cause aucun dommage aux aménagements extérieurs publics et aux propriétés voisines.

L'attention de l'entreprise est attirée sur le maintien de l'occupation des espaces extérieurs publics et privés jouxtant le présent programme de travaux lors de ses propres interventions et durant le déroulement du chantier, toutes les dispositions et précautions qui en découlent sont réputées avoir été appréciées par le présent lot, notamment en termes de phasage. Les travaux devront prendre en compte la réduction au maximum de la gêne occasionnée aux voisins, de même aucun stockage de matériel ou matériaux à l'extérieur des zones prévues à cet effet ne sera accepté.

Dispositions dont le présent lot est réputé avoir pris en compte dans l'établissement de sa proposition.

Spécifications particulières au présent lot

Les travaux seront réalisés conformément aux DTU, aux prescriptions techniques des fabricants et aux règles de l'art.

Les plans et études autres que ceux remis à l'appel d'offres seront à la charge technique et financière de l'entreprise adjudicataire.

GENERALITES SPECIFIQUES AU PRESENT LOT

Préparation des supports :

Les travaux de préparation des supports seront réalisés conformément aux prescriptions des tableaux récapitulatifs de travaux préparatoires et de finition (art. 4.9 du DTU 59.1).

Avant la mise en œuvre des peintures et revêtements muraux, seront dus les travaux préparatoires tels que :

SUBJECTILES NEUFS :

BOIS ET DERIVES

Bois destinés à être peints

Bois massifs

Contreplaqués

Panneaux de particules

Brossage avant pose

Epoussetage avant pose

Impression avant pose

Rebouchage

Enduit non repassé

Ponçage à sec.

PLAQUES DE PAREMENT EN PLATRE D'EPIDERME CARTONNE

Epoussetage

Impression

Révision des joints

Enduit repassé

Ponçage

Epoussetage.

BETON

Béton brut de décoffrage aspect soigné

Egrenage

Ragréage

Dégrossissage

Enduit pelliculaire projeté

Ponçage

Epoussetage.

ENDUITS HYDRAULIQUES

Enduit lissé

Egrenage

Brossage

Impression spéciale

Enduit non repassé

Ponçage

Epoussetage

METAUX

Métaux ferriques

Nettoyage : à la charge du lot assurant la fourniture et la pose

Dégraissage : à la charge du lot assurant la fourniture et la pose

Grattage et brossage : à la charge du lot assurant la fourniture et la pose

Dépoussiérage : à la charge du lot assurant la fourniture et la pose

Couche primaire inhibitrice de corrosion : à la charge du lot assurant la fourniture et la pose

Nettoyage

Dépoussiérage

Révision de la couche primaire.

Aciers galvanisés

Nettoyage

Dépoussiérage

Dégraissage
Décrochage
Rinçage
Couche primaire réactive
Rinçage.

Zinc
Nettoyage
Epoussetage
Peinture primaire réactive

SUBJECTILES ANCIENS :
Sans objet.

1. OUVRAGES EXTERIEURS

L'entrepreneur du présent lot prendra connaissance du programme des travaux des autres lots concernant la nature et l'état des supports.

L'entreprise en tant que spécialiste devra réaliser l'ensemble des travaux préparatoires appropriés à l'état et à la nature des supports, et apprécier les sur-consommations en fonction des supports à traiter.

1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Pour mémoire.

L'entrepreneur du présent lot devra prendre plus particulièrement connaissance du cahier des charges des travaux des lots GROS-ŒUVRE, CHARPENTE, MENUISERIES ET SERRURERIE en se rapportant notamment aux plans fournis au dossier, pour apprécier les natures et finitions des supports concernés par le programme de travaux qui suit.

1.2 TRAVAUX DE PEINTURE SUR OUVRAGES EXTERIEURS NEUFS

1.2.1 Peinture piolite sur support béton

Travaux comprenant :

- préparation des supports selon préconisations du fabricant,
- application d'une sous couche appropriée aux supports,
- application de deux couches de peinture piolite.

Système complet présentant un classement de niveau D3 minimum.

Aspect et finition au choix du maître d'œuvre suivant palette et nuancier du fabricant.

LOCALISATION : SUPPORTS EXTERIEURS BETON :
- MURS INTERIEURS DU PATIO COMPRIS SEUILS, TABLEAUX ET LINTEAUX
- EXTREMITE DROITE DU PASSAGE COUVERT
- DIVERSES SURFACES ISOLEES SELON INDICATIONS A L'EXECUTION :
PROVISION SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE 10 M2

1.2.2 Peinture alkyde sur supports métaux

Travaux comprenant :

- préparation des supports,
 - . sur ouvrages non galvanisés :
 - une couche d'accrochage par primaire,
 - deux couches de peinture laque brillante aux résines alkydes.
 - . sur ouvrages galvanisés :
 - dérochage avec solution acide,
 - une couche d'accrochage par primaire,
 - deux couches de peinture laque brillante aux résines alkydes.

LOCALISATION : SUPPORTS EXTERIEURS METAUX ET DERIVES ET
DIVERSES SURFACES ISOLEES SELON INDICATIONS A L'EXECUTION :
PROVISION OBLIGATOIRE DE 15 M2

2. OUVRAGES INTERIEURS

L'entrepreneur du présent lot prendra connaissance du programme des travaux des autres lots concernant la nature et l'état des supports.

Nota : les intérieurs de placards seront réalisés à l'identique des pièces associées.

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Pour mémoire.

L'entrepreneur du présent lot devra plus particulièrement prendre connaissance du cahier des charge des travaux des lots OUVRAGES EN PLAQUES DE PLATRE (parois habillées ou non en plaques de plâtre) et MENUISERIE BOIS et du cahier des charges du lot GROS-ŒUVRE en se rapportant notamment aux plans fournis au dossier, pour apprécier les natures et finitions des supports concernés par le programme de travaux qui suit.

2.2 SUPPORTS INTERMEDIAIRES

2.2.1 Enduit pelliculaire

Travaux comprenant après reconnaissance des supports, réalisation d'un enduit pelliculaire de dressage des surfaces adapté à la nature des supports et à la destination des locaux. Mise en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant compris toutes sujétions de réalisation.

LOCALISATION : SUR SUPPORTS BETON ET ASSIMILES : PAROIS
VERTICALES NON DOUBLES, HORS LOCAUX TECHNIQUES ET
RANGEMENTS

Nota : enduit sur support brique à la charge du lot gros oeuvre

2.3 TRAVAUX DE PEINTURE SUR OUVRAGES INTERIEURS

La peinture des portes bois ou de serrurerie est en principe identique sur les deux faces (qualité et teinte), à moins de spécifications contraires au descriptif ou de la part du maître d'œuvre à l'exécution.

Les bâtis et les huisseries des portes seront à peindre dans le ton des murs contigus ou auront une teinte différente selon souhait du maître d'œuvre.

Les canalisations d'alimentation et de vidage seront peintes de la teinte des murs devant lesquels elles passent.

Toutes les impressions sur supports bois seront à la charge du présent lot avant pose des ouvrages.

2.3.1 Peinture acrylique sur murs en blocs béton d'agglomérés rejointoyés

Supports ciment et dérivés : blocs béton d'agglomérés rejointoyés majoritairement, compris ouvrages en béton brut de décoffrage ou ragréé inscrits dans ces mêmes parois. Travaux comprenant :

- préparation des supports,
- deux couches de peinture acrylique garnissante.

LOCALISATION : DANS LOCAUX TECHNIQUES ET RANGEMENTS

2.3.2 Peinture glycérophthalique sur murs

Supports ciment et dérivés : béton brut de décoffrage, béton ragréé, enduits au mortier de liants hydrauliques et assimilés, supports plâtre et dérivés : plaques de parement d'épiderme cartonné, plâtre et dérivés. Travaux comprenant :

- préparation des supports,
- une couche d'impression nourrissante,
- deux couche de peinture glycérophthalique finition satinée.

LOCALISATION : ENSEMBLE DES PAROIS VERTICALES INTERIEURES NON CITEES PRECEDENT,
HORS SURFACES AVEC FAÏENCE OU LITEAUX BOIS

2.3.3 Peinture glycérophthalique sur plafonds

Supports ciment et dérivés : béton brut de décoffrage, béton ragréé, enduits au mortier de liants hydrauliques et assimilés, supports plâtre et dérivés : plaques de parement d'épiderme cartonné, plâtre et dérivés. Travaux comprenant :

- préparation des supports,
- une couche d'impression nourrissante,
- deux couches de peinture glycérophthalique brillante.

Nota : au droit des plafonds en plaques de plâtre perforées, l'application de peinture devra se faire au rouleau pour ne pas risquer d'obturer les perforations et donc de diminuer les performances acoustiques des produits.

LOCALISATION : POUR LOCAUX HUMIDES SUIVANTS :
- VESTAIRES / SANITAIRES
- ENSEMBLE DES WC
- LOCAL ARBITRE
- LOCAL MENAGE

2.3.4 Peinture acrylique sur plafonds

Supports béton et dérivés, supports plaques de parement d'épiderme cartonné, supports enduit en plâtre lissé ou projeté. Travaux comprenant :

- préparation des supports,
- enduit de lissage en sous-face des planchers pré-dalles,
- une couche d'impression nourrissante sur supports plaques de plâtre,
- une couche de peinture acrylique finition satinée.

Nota : au droit des plafonds en plaques de plâtre perforées, l'application de peinture devra se faire au rouleau pour ne pas risquer d'obturer les perforations et donc de diminuer les performances acoustiques des produits.

LOCALISATION : POUR LOCAUX SECS SUIVANTS :
- HALL D'ENTREE
- GRANDE CIRCULATION
- TGBT
- RANGEMENT GRANDE SALLE
- RANGEMENTS 5 ET 6
- CAGE ESCALIER LOCALEMENT
- RANGEMENTS 1 ET 2 SALLE TENNIS DE TABLE
- ESPACE D'ATTENTE SECURISE

2.3.5 Peinture sur supports bois

Supports bois et dérivés. Travaux comprenant :

- préparation des supports,
- une couche d'impression sur ouvrages non pré-peints,
- deux couches de peinture glycérophthalique finition satinée.

LOCALISATION : ENSEMBLE DES SUPPORTS INTERIEURS BOIS ET DERIVES :
PORTES COMPRIS TRANCHES ET HUISSERIES, FACADES DE GAINES,
TRAPPES, COFFRES, PLINTHES, POTEAUX TETE DE CLOISON, TOUS
OUVRAGES D'HABILLAGE ET DE FINITION, Etc.

2.3.6 Peinture sur supports métaux

Supports métaux et dérivés. Travaux comprenant :

- préparation des supports,
- une couche d'accrochage sur ouvrages livrés galvanisés ou métallisés,
- deux couches de peinture laque brillante aux résines alkydes.

LOCALISATION : ENSEMBLE DES SUPPORTS INTERIEURS METAUX ET DERIVES : PORTES SERRURERIE DONT CHANTS ET HUISSEES, CANALISATIONS APPARENTES (SAUF DANS LOCAUX TECHNIQUES ET RANGEMENTS), Etc.

2.3.7 Peinture sur supports matières plastiques

Supports matières plastiques et dérivés. Travaux comprenant :

- préparation des supports, compris dégraissage après brossage à la brosse métallique, ou fort ponçage,
- deux couches de peinture laque aux résines acryliques.

LOCALISATION : ENSEMBLE DES SUPPORTS INTERIEURS APPARENTS EN MATIERES PLASTIQUES EN MATERIAUX RIGIDES : CANALISATIONS APPARENTES (SAUF DANS LOCAUX TECHNIQUES ET RANGEMENTS), Etc.

2.3.8 Peinture glycérophtalique de sol

Supports ciment existant. Travaux comprenant :

- préparation des supports,
- trois couches de peinture spéciale bi-composant, devant offrir une bonne résistance à l'usure dans le temps et rendue antidérapante par incorporation de silice ou de billes de verre selon préconisations du fabricant.

Nota : compris sujétions coloristiques dans l'escalier (nez de marches, première et dernière contremarches).

LOCALISATION : ESCALIER, LOCAUX TECHNIQUES, RANGEMENTS ET GRADINS (COMPRIS TRANCHE ET CONTREMARCHES)

2.4 OUVRAGES ACCESSOIRES**2.4.1 Diverses sujétions en finition**

Diverses sujétions en finition à provisionner à concurrence de 300 €EUROS HT.

LOCALISATION : PROVISION OBLIGATOIRE POUR FINITIONS DIVERSES SUIVANT INDICATIONS A L'EXECUTION

3. DIVERS

3.1 NETTOYAGE DE CHANTIER

3.1.1 Nettoyage de mise en service

- lessivage des sols carrelés après enlèvement des lits de sciure protecteurs ;
- nettoyage des revêtements de sol plastiques par serpillière humide puis passage de l'aspirateur ;
- nettoyage des autres revêtements de sol par passage de l'aspirateur ;
- nettoyage des menuiseries extérieures et fermetures, et des vitrages 2 faces ;
- nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires ;
- nettoyage de l'appareillage électrique et de quincaillerie ;
- nettoyage des abords traités par le présent programme de travaux ;
- enlèvement des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes.

LOCALISATION : POUR L'ENSEMBLE DE LA CONSTRUCTION DANS L'EMPRISE DE LA ZONE DU PRESENT PROGRAMME DE TRAVAUX
LA PRESTATION COMPLETE COMPRENANT :
- UN NETTOYAGE GENERAL AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX
- UN NETTOYAGE FINAL A LA LIVRAISON

3.2 REMISE DE DOCUMENTS

3.2.1 Plans d'atelier et de fabrication

L'entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge les plans d'atelier et de fabrication des ouvrages et les spécifications techniques détaillées, avec tous détails et schémas utiles, ainsi que les plans d'atelier et de chantier : ces documents seront établis pendant la période de préparation du chantier et soumis à l'accord du maître d'œuvre et du contrôleur technique avant toute exécution. L'entrepreneur du présent lot devra remettre les exemplaires nécessaires aux entreprises intéressées ainsi qu'au coordonnateur SPS.

LOCALISATION : POUR L'ENSEMBLE DE LA CONSTRUCTION

3.2.2 Dossier des ouvrages exécutés

L'entreprise du présent lot devra fournir dans les conditions stipulées aux pièces générales :
- plans, détails, schémas et notes diverses,
- caractéristiques, fiches et avis techniques des matériaux et matériels mis en œuvre,
- certificats et garanties des constructeurs,
- notices de fonctionnement et d'entretien,
- etc.

LOCALISATION : POUR L'ENSEMBLE DE LA CONSTRUCTION

3.3 SECURITE

3.3.1 Hygiène et sécurité du chantier

Dispositions et travaux tels que définis aux documents dressés par le coordonnateur sécurité et à la réglementation en vigueur.

LOCALISATION : POUR L'ENSEMBLE DE LA CONSTRUCTION

4. OPTION(S) A CHIFFRER OBLIGATOIREMENT

Les généralités ci-dessus s'appliquent.

4.1 OPTION N°1 : TRAVAUX DE PEINTURE SUR PLAFONDS

4.1.1 Peinture sur plafond bois

Travaux de peinture sur supports bois tels que décrits à l'article 2.3.5. en remplacement peinture sur support plaques de plâtre tels que décrits à l'article 2.3.4.

LOCALISATION : DANS GRANDE CIRCULATION : SUR PLAFONDS LAMES BOIS (prévu en option au lot menuiseries intérieures) EN REMPLACEMENT PEINTURE SUR PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE PERFOREES (prévu en solution de base au lot plaquisterie)

4.2 OPTION N°2 : TRAVAUX DE PEINTURE SUR MURS

4.2.1 Incidence pour support type plaque base ciment

Incidence pour travaux préparatoires particuliers sur supports type base ciment, avant mise en peinture telle que décrite à l'article 2.3.2.

LOCALISATION : POUR PAREMENTS D'HABILLAGE DANS SALLE TENNIS DE TABLE (dans le cadre de l'option « plaque spéciale base ciment » à la charge du lot plaquisterie)

4.3 OPTION N°3 : TRAVAUX DE PEINTURE EN SOL

4.3.1 Suppression peinture de sol

Suppression travaux de peinture de sol tels que décrits à l'article 2.3.8.

LOCALISATION : ESCALIER (au profit de l'option « revêtement de sol souple » à la charge du lot revêtements de sols)
