


Meusdec S.A.

(photo12.dvg)



Profil 3.45.1000

Couverture sèche - Toiture
Bardage - Façade

Description du produit :

Profil de tôle essentiellement utilisé pour la couverture de bâtiments industriels et agricoles, il est économique, léger et convient aux toitures à faible pente (mini 7 %).

La pose sur pannes métalliques ou bois est facile et très rapide.

Fiche technique :

Applications :

Notre profil 3.45.1000 est destiné à la couverture et/ou au bardage dans les bâtiments :

Agricoles
Industriels
Commerciaux
D'habitation

Autres applications :

Habillage de porte
Habillage de mur
Faux-plafonds
Palissade de chantier

Epaisseurs standards :

50/100e (4.78 Kg/m²)
63/100e (6.03 Kg/m²)
75/100e (7.18 Kg/m²)

Caractéristiques dimensionnelles :

Largeur utile 1m000 (recouvrement déduit)
Longueur de 1m200 à 12m000 (par cm)

Pose :

Revêtements :

Galvanisé (2^{ème} choix)
Galvanisé prélaqué (teintes Ral)
Prélaqué avec anticondensation en sous face

Teintes : (principales teintes disponibles)

Face A laquée sauf spécification contraire.

Brun-rouge	(Ral 8012)
Bleu-ardoise	(Ral 5008)
Jaune sable	(Ral 1015)
Vert-réséda	(Ral 6011)
Brun-sépia	(Ral 8014)
Brun-beige	(Ral 8024)
Gris-pierre	(Ral 9002)

Envers de bande : primaire gris

Autres teintes possibles sur demande

Possibilité de 2ème choix

Produits complémentaires :

Tôles perforées pour bardages agricoles
Tôles polyester translucide (classe 3 - épaisseur 1.3 mm) incolore de même profil (2m à 6m)
Tôles planes (largeur 1m250)
Accessoires de fixation et de finition

Rapide et facile sur pannes bois ou métalliques
 Suivant le DTU 40-35 (1997)
 Fixation par vis autotaraudeuses (en plage autorisée
 sur ossature métallique) ou tirefonds
 Ne pas stocker en paquet à l'humidité.
 Découpe possible à la grignoteuse.

