



Toiles de verre à peindre
Préparation simplifiée des fonds
Facilité et rapidité de pose, facilité d'entretien
Résistance au feu
Larges possibilités décoratives

DESTINATION	<p>Revêtement décoratif composé d'une toile de verre apprêtée collée au support puis décorée par une peinture de finition</p> <p>Un large choix de motifs associé aux nombreuses possibilités de teintes de la finition permettent de mettre en valeur les surfaces et de réaliser une esthétique fonctionnelle et élégante.</p> <p>ZOLFLEX est parfaitement adapté en travaux neufs et de réfection des murs, plafonds et parois diverses de tous locaux publics ou privés nécessitant esthétique, solidité, facilité d'entretien et résistance au feu :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Lieux de passage ou à usage technique (solidité) * Lieux recevant du public (résistance au feu, réparation aisée) * Milieu hospitalier (facilité de nettoyage) * Pièces d'habitation sèches ou humides (finesse et variété des décors)
SUPPORTS	<p>Supports usuels du bâtiment convenablement préparés</p> <p>Anciennes peintures adhérentes en bon état</p>
CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	<ul style="list-style-type: none"> * Consolidation des parois fragiles ou fissurées * Solidité, résistance aux chocs et à l'usure du système * Revêtement imputrescible, antistatique et non inflammable * Bonne tenue aux détergents ménagers * Préparation simplifiée des fonds (masquage des petites imperfections et fissures) * Bonne souplesse de la toile permettant une finition impeccable même dans les endroits difficiles, colonnes * Toucher textile naturel de la toile ZOLFLEX (pas d'effet irritant, mise en peinture facilitée) * Facilité et rapidité de pose : souplesse de la toile, stabilité dimensionnelle, bonne absorption de la colle, joints invisibles après peinture * Séchage rapide pour une réutilisation rapide des locaux * Facilité d'entretien et réparation, conservation de la texture après surpeinture * Larges possibilités décoratives (choix des motifs et des teintes de finition) * Revêtement écologique : toile de verre exempte de substances chimiques dangereuses ou allergisantes pour l'applicateur, finition aqueuse COFABRILL SATINÉ certifiée NF Environnement
CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION	<p>Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes</p> <ul style="list-style-type: none"> * TOILE ZOLFLEX : 100% de fibres de verre tissées et enduites d'une résine souple Poids au m² : 110 à 190 g/m² selon texture Classement feu M0/M0, M1/M1 * COLLE MURALE ou COLLE SPÉCIALE TDV : colle vinylique modifiée, Temps de gommage : aucun Temps ouvert : ±15 mn selon porosité du support Consommation moyenne : 200 à 300 g/m² * FINITION COFABRILL SATINÉ peinture acrylique garnissante, toutes teintes ZOLPACHROM 2 Séchage : sec 30 mn Entre couches : 2 à 3 heures Rendement moyen : 6 à 8 m²/l la couche selon texture
Classification	<p>Classement feu du système complet :</p> <p>M1 sur supports M0 et M1 (finition mixte NIGATEX + COFABRILL)</p> <p>M1 sur supports M0, M2 sur supports M1 (finition 2 c COFABRILL)</p>

MISE EN ŒUVRE	Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes à la Norme NF P74-204 réf. DTU 59.4 "mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux"
PRÉPARATION DES FONDS	<p>Les fonds doivent être cohérents, plans, lisses, propres et de couleur uniforme à la pose. Ils seront secs et non soumis à des remontées capillaires d'humidité</p> <p>Selon nature et état des supports :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Egrenage / dépoussiérage des plâtres neufs * Lessivage / rinçage des fonds anciens sales ou gras, sinon brossage / dépoussiérage * Dépose des papiers peints et revêtements muraux avec DÉCOLLE PAPIERS PEINTS * Assinissement des supports avec FONGIMOUSSE PLUS * Anciennes peintures en bon état : lessivage / rinçage des badigeons et peintures aqueuses, matage des fonds laqués ou vernis (lessivage alcalin type NETTOYANT MULTIUSAGES / rinçage ou ponçage à l'abrasif) * Ratisage / reprises d'enduit, rebouchage des trous et fissures avec enduit CILD ou FILLEX * Impression des fonds trop absorbants, pulvérulents, hétérogènes ou à porosité réduite avec un fixateur type IMPRESSION AVANT COLLAGE ou MAOLINE. Séchage <p>NOTA :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Proscrire les peintures et impressions nourrissantes susceptibles de perturber le séchage de la colle et la bonne tenue du revêtement * Reboucher trous et fissures pour éviter tout risque de salissures localisées
POSE DU REVÊTEMENT	<ul style="list-style-type: none"> * Collage TOILE ZOLFLEX selon la technique de la pose à sec, colle au mur . Encoller régulièrement le support sur la largeur d'un lé avec COLLE MURALE ou COLLE MURALE SPECIALE TDV. . Appliquer le revêtement et maroufler soigneusement à la spatule souple du centre vers les bords en chassant les bulles d'air emprisonnées. . Effectuer les découpes et arasements et procéder à la pose des lés suivants en marouflant délicatement les joints (pose bord à bord ou double coupe si nécessaire).
MISE EN PEINTURE	<ul style="list-style-type: none"> * Finition décorative par 2 c COFABRILL SATINÉ ou 1 c NIGATEX + 1 couche COFABRILL SATINÉ * Finition monocouche possible : <ul style="list-style-type: none"> . En tons pastels si enrobage de la toile par une deuxième passe de colle (teintée en fausse teinte si nécessaire) appliquée à l'avancement . Avec les toiles de verre prépeintes . Si application d'une finition décorative complémentaire type alkyde ou ULTRAMUR A
Nettoyage du matériel	EAU, immédiatement après usage
TEINTES / DÉCOR	<ul style="list-style-type: none"> . TOILE ZOLFLEX : collection spécifique de motifs originaux adaptés à tous les styles de vie . COFABRILL SATINÉ : système ZOLPACHROM 2 (blanc et toutes bases)
CONDITIONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> . COLLE MURALE : 5 kg - 20 kg . COLLE SPECIALE TDV : 20 kg . TOILE ZOLFLEX : Rouleaux de 50 m x 1 m émargés . COFABRILL SATINÉ : 4 L - 16 L
CONSERVATION	<ul style="list-style-type: none"> . COFABRILL SATINÉ, COLLE MURALE : 24 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C . TOILE ZOLFLEX : conserver à l'abri de la poussière et de l'humidité
HYGIÈNE et SÉCURITÉ	<p>Consulter :</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage * la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr (rubrique Offre Commerciale)

Fiche Technique n° 2281

Date d'édition : Juin 1994

Date de modification : Janvier 2009

Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73 - www.zolpan.fr
SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €